

ジムニー5型～クイックシフト取り付け説明書



1 ノーマルシフトレバーを外します。



2 ノーマルのシフトレバー先の白いプラスチックをクイックシフトに取り付けて下さい。

シフトの先の白いプラスチックは、純正流用して下さい。

下ノーマルシフトレバー



3 シフトケースの前後のネジを外し中のプラスチックカバーを外して下さい。外した後ネジは元の位置に戻して下さい。

プラスチックカバー



ネジは元の位置に



4 次に先程の逆の要領でアルミの台座にスチールのリングを入れミッションケースに差し込み台座を回して切り込みにネジを引っ掛けて下さい。

台座のピンは後向きに入れて下さい。



スチールリング



イモネジ(4ヶ所)

小さいイモネジ(ロック用4ヶ)

5 台座の4ヶ所にイモネジを入れて台座が動かない程度に締め付けて下さい。

締め付け過ぎると台座が破損する場合があります。締め過ぎによる破損の場合はクレーム対象外とさせて頂きません。十分注意して取付して下さい。

次に小さいイモネジでロックして下さい。



6 ウレタンシートを台座に入れシフトレバーを入れて下さい。

ウレタンシート



7 平スプリングを入れてから丸カバーで押えてネジで固定して下さい。



平スプリング

丸カバー



8 再度各部の動作確認を行って頂き完成です。